マックスの機械には、マックスの釘・ステープル・ねじを

大切な機械のために

取扱説明書に記載の使用釘、ステープル、ねじ（以下、弊社指定品）は全ての種類・サイズでマックス釘打機並びにねじ打機とのマッチングを確認しています。さらに機械の耐久性を考慮した設計・製造になっています。
弊社指定品以外をご使用になられた場合は、機械に思わぬ損傷・破損を与える場合がありますので、必ず弊社指定品をご使用ください。
なお、弊社指定品以外をご使用になられて機械に損傷・破損が発生した場合は、保証期間内でも有償修理となる場合があります。

安全な作業のために

マックス釘打機並びにねじ打機は、取扱説明書に記載の使用釘、ステープル、ねじ（以下、弊社指定品）の使用を前提とした設計となっています。指定と異なる釘、ステープル、ねじを使用すると事故の原因となる場合もありますので、必ず弊社指定品をご使用ください。

- ●事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全作業のために」を全てよくお読みの上、記載内容に従って正しく使用してください。
- ●商品によって〈コンタクトアーム〉〈トリガロック〉〈防塵カバー〉が付いていない機種がありますので、取扱説明書に記載の内容に従って正しく使用してください。
- ●作業時は、作業者およびまわりの人も、必ず保護メガネを着用してください。

カタログご利用ガイド

索引について

「長さ別」「用途別」「商品名別」の目次
お好みの方法で該当ページをお調べ頂けます。

アイコンの説明

JIS適合品の釘には、右記の様なアイコンを表示しています。（例）N50 CN50
種類・サイズごとに色分けしています。

実寸大釘写真（※）

当カタログの釘ページに掲載されている釘は、実寸大（※）の写真を掲載しています。
「これと同じ釘が欲しい」という時に、お手持ちの釘を写真に重ね合わせて捜すことができます。ステープル、ブラッドネイル、ピンネイル、フィニッシュネイルは最大寸法（長さ）の写真を掲載しています。※印刷の都合により若干の誤差があります。

釘の形状について



ネイラ・釘互換表について

釘打機の商品名と商品写真から、その機械で打てる釘やステープルの一覧をお探しいただけます。
こちらの互換表は現在販売中の釘打機だけでなく、メーカー販売が終了している釘打機も掲載しております。

簡易目盛り

釘の長さがわかる目盛りを記載しました。
お手持ちの釘を目盛りに合わせて、長さ・頭径・胴径を計る目安としてご使用いただけます。



商品記号の読み方

●スーパーネイラ

HN	-	90	N3	/	
(イ)		(ロ)	(ハ)		(ニ)

●コイルネイル

NC	38	V1	メッキ
(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)

(イ)…ヘッドマーク（ネイラの種類）
(ロ)…ボディNo.（ネイラの大きさ）
(ハ)…型式（特殊型）
(ニ)…表示のあるものは使用釘最大サイズ

●先端形状

■釘
- C……チゼルポイント
- B……ブラントポイント
- WP…割れプリベンションポイント
- F……フラットポイント
- **記号なし**…ダイヤモンドポイント

■ステープル
- D……ダイバージェントポイント
- SC…スペシャルチゼルポイント
- **記号なし**…チゼルポイント

●材質

- S……ステンレス鋼線
- H……硬鋼線材
- AL…アルミ
- **記号なし**…鉄

(イ)……連結方式
FCP・FSP・FRP・FAPはプラシート連結
NC・FC・NA……他はワイヤ連結
(ロ)……釘の足長さ（外寸）(ハ)……釘の線径（外寸）(ニ)……材質先端形状・表面処理・カラー

●エアネイラ

TA	-	20	A	/	1013J
(イ)		(ロ)	(ハ)		(ニ)

(イ)…ヘッドマーク（ネイラの種類）
(ロ)…ボディNo.（ネイラの大きさ）
(ハ)…形式（特殊型）
(ニ)…使用ステープル最大サイズ

●ステープル

10	13	J	-	S
(イ)	(ロ)	(ハ)		(ニ)

(イ)…ステープルの肩幅（内寸）
(ロ)…ステープルの足長さ（外寸）
(ハ)…ステープルの線径
(ニ)…材質・先端形状

●線径

（ステープルの場合）

	幅	厚さ		幅	厚さ
F	0.7	0.5mm	MA	1.3	1.1mm
GA	0.9	0.7	T	1.6	1.4
J	1.2	0.6	W	2.1	1.8
M	1.3	0.8	FC	0.6	0.5

（釘の場合）

- M0…1.05×1.3mm
- FC…0.6×0.7
- F3 …φ0.6
- P7 …φ1.47
- Q9…φ1.59
- T0 …1.65×1.85
- T3 …φ1.83
- V0…φ2.0mm
- V1…φ2.1
- V2…φ2.2
- V3…φ2.3
- V5…φ2.5
- V9…φ2.9
- W1…φ3.1mm
- W3…φ3.3
- W4…φ3.4
- W8…φ3.8
- X1 …φ4.1

※印刷の都合により若干の誤差があります。

マックス指定の釘・ステープル・ねじ…



安心してお使いいただけるのは、機械と一体で開発しているから。
でも、おすすめする理由はそれだけではありません。

【充実のラインアップ】

2013年12月現在、マックスの釘・ステープル・ねじのラインアップは、**1,456品目**（2013年12月現在）

1962年にはじめての国産釘打機を発売して以来、お客様の様々なご要望にお応えするため、たくさんの種類を揃えてきました。

マックスなら、アプリケーションに応じた最適な釘・ステープル・ねじをご用意できます。

【膨大な性能試験データ】

お客様の実際の使用環境に合っているか、マックスは様々な試験を実施し、強度や耐力など、膨大なデータを収集・保有しています。機械とのマッチングテストはもちろん、そのほかにもお客様のアプリケーションに応じて**2,399件**の試験データを保有しています。（2013年12月現在）
試験データはご提供も可能（一部を除く）です。

マックスの釘・ステープル・ねじには裏付けがあります。

【各種証明書をご用意】

認定書・JIS適合性認証書・性能規定合格証明書・品質証明書。お客様のご要望に応じて、各種証明書を発行※しております。※認定書・JIS適合性認証書・性能規定合格証明書は郵送となります。

マックスなら提出書類も万全です。

マックスは機械・釘・ステープル・ねじのプロです。お気軽にご相談ください。